

Комунальний заклад «Осинівський освітній комплекс»  
Ширяївської селищної ради Одеської області  
(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

**ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 112**  
**при користуванні вогнегасником**

с. Осинівка  
(місце видачі)

Комунальний заклад «Осинівський освітній комплекс»  
Ширяївської селищної ради Одеської області

ЗАТВЕРДЖУЮ  
В.о. директора КЗ «Осинівський ОК»  
\_\_\_\_\_ Т.В. Топал  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 р.

## **ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 112** **при користуванні вогнегасником**

### **1. Загальні положення**

- 1.1. Вогнегасник вуглекислотний переносний (ВВК) призначений для гасіння горіння рідких речовин, що не розчиняються у воді, електрообладнання під напругою електроструму до 1000 В, а також пожеж у приміщеннях, у яких розміщені ПК.
- 1.2. Вогнегасник не може використовуватися для гасіння пожеж речовин, горіння яких відбувається без доступу повітря (бавовна, піроксилін і т.п.).
- 1.3. Забороняється розташовувати вогнегасник у зонах попадання прямих сонячних променів і поблизу опалювальних приладів.
- 1.4. Технічне опосвідчення корпусу вогнегасника виконується один раз на п'ять років.

### **2. Вимоги безпеки перед початком роботи**

- 2.1. Провести зовнішній огляд вогнегасника і впевнитися в його справності.
- 2.2. Застосування вогнегасників має здійснюватися згідно з паспортами заводів-виробників та вказівками про порядок дій під час застосування вогнегасників, нанесених на їх маркуванні (етикетці).

#### **2.3. Забороняється:**

- експлуатувати вогнегасники з наявністю вм'ятин, здутості або тріщин на корпусі, запірно-пусковому пристрої, накидній гайці, а також у разі порушення герметичності з'єднань вузлів вогнегасника і несправності індикатора тиску (для закачаних вогнегасників);
- завдавати ударів по вогнегаснику;
- розбирати й перезаряджати вогнегасник особам, які не мають дозволу на виконання таких робіт;
- застосовувати вогнегасник для гасіння пожеж тих класів, для гасіння яких він не призначений;
- використовувати вогнегасник для потреб, не пов'язаних із пожежогасінням.

### **3. Вимоги безпеки під час роботи**

- 3.1. При гасінні необхідно:

- зірвати пломбу, висмикнути чеку;
- направити насадок на полум'я під кутом 45градусів;
- натиснути на важіль запорно-пускового пристрою;
- струмінь вуглекислого снігу подавати з краю вогню;
- гасити з відстані 1 м;
- по закінченні гасіння відпустити важіль
- УВАГА! Час безперервної роботи вогнегасника типу ВВ-2 складає 9 сек.

### 3.2. Забороняється:

- наносити удари по вогнегаснику;
- кидати вогнегасник у полум'я та вдаряти ним об землю для приведення до дії;
- спрямовувати під час експлуатації насадку вогнегасника у бік людей.

## 4. Вимоги безпеки по закінченню роботи

- 4.1. Перезаряджати після будь-якого використання в пункті технічного обслуговування вогнегасників.
- 4.2. Не розбирати і не перезаряджати вогнегасник особам, які не мають дозволу на проведення таких робіт.
- 4.3. Не використовувати вогнегасник для потреб, не пов'язаних з пожежегасінням.

## 5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

- 5.1. При попаданні вуглекислого снігу в очі і на відкриті ділянки тіла промити вражені місця чистою проточною водою.

РОЗРОБИВ \_\_\_\_\_ Т.Я. Гелас

Завгосп

ПОГОДЖЕНО: \_\_\_\_\_ І.В. Порошенко

Відповідальна за охорону праці

Голова профспілки ОК \_\_\_\_\_ О.Б. Погорелова